

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปอนด์

ความต้องการ

ครุภัณฑ์ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปอนด์

วัตถุประสงค์


ใช้ในการอบผ้าในงานจ่ายกลาง และซักฟอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ใช้พลังงานไฟฟ้าในการอบผ้าให้แห้ง
๒. สามารถอบผ้าได้ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อครั้ง
๓. สามารถตั้งเวลา และเลือกอุณหภูมิได้
๔. ชุดทำความร้อนอยู่ด้านบนของเครื่องเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา
๕. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
๖. ใช้ได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๓๘๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ ๓ เฟส
๗. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ยุโรป อเมริกา หรือ ญี่ปุ่น (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑)
๘. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอบผ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้าน ความปลอดภัย(รับรองมาตรฐาน มอก.)
๙. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และมีผลงานการขายให้หน่วยงานราชการอย่างน้อย ๕ แห่ง


คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. การทำงานเป็นไปโดยระบบ MICROPROCESSOR สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามชนิดของผ้า สามารถเป่าลมเย็นได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
๒. ตะกร้าบรรจุผ้าทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (GALVANIZED STEEL)
๓. ตะกร้าบรรจุผ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๙ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ นิ้ว
๔. ประตูสำหรับใส่ผ้าต้องมีระบบล็อกป้องกันอันตรายเมื่อประตูตะกร้าเปิดเครื่องจะหยุดทำงาน
๕. มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนตะกร้าผ้าต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า
๖. มอเตอร์สำหรับระบายความร้อน(BLOWER)อยู่ส่วนล่างของเครื่องต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า๗.๕ แรงม้า
๗. มีระบบ COOL Down ช่วยในการรักษาเนื้อผ้า
๘. มีอุปกรณ์กรองเศษผ้า และผงผ้า ที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ และมีสัญญาณเตือนเมื่อเต็ม




(นางวรินทร์น ธีสุระ)

ประธานกรรมการ



(นางวรินทร์น ธีสุระ)

กรรมการ



(นางกัญญา ทองธีรกุล)


กรรมการ

อุปกรณ์ประกอบต่อชุด

๑. เครื่องอบผ้ามีคุณสมบัติตามข้อข้างต้น จำนวน ๑ เครื่อง
๒. คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๒ ชุด
๓. คู่มือการซ่อมบำรุงและวงจรของเครื่องอย่างละเอียด จำนวน ๒ ชุด
๔. ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าใช้งานได้ดี พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุกรายการในการติดตั้ง
๕. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (CIRCUIT BREAKER) ให้เหมาะสมกับโหลด และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง
๖. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้าจาก MAIN LINE ทั้งเฟส และแรงดันให้อยู่ในสภาวะสมดุล (VOLTAGE & PHASE UNBALANCE PROTECTION) ตัดกระแสไฟฟ้าที่จะจ่ายเข้าเครื่อง เมื่อเกิดการไม่สมดุลของ MAIN LINE และสามารถปรับค่าไม่สมดุล และช่วงเวลาในการตัดต่อได้


เงื่อนไขพิเศษ

๑. รับประกันคุณภาพและบริการอะไหล่ ๒ ปี
๒. สามารถจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. ในระยะประกันต้องทำการตรวจเช็คสภาพ และการทำงานของเครื่องอย่างน้อย ๔ ครั้ง นับแต่วันที่ติดตั้งใช้งานหากเกิดการขัดข้องใดๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้งยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายในกำหนดไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ



(นางวรรีรัตน์ อีสสระ)

ประธานกรรมการ



(นางวนันสนันท์ เทียนย่อย)

กรรมการ



(นางกัลยา ทองธีรกุล)

กรรมการ